



UV FLATBED PRINTER VJ-UV2513



◇ RICOH GEN5 greyscale printhead
RICOH GEN5 cabezal de impresión en escala de grises

◇ Durable high efficiency UV LED lamp
Durable lámpara UV LED de alta eficiencia

◇ Unique one-touch controls media fixed pole
Controles únicos de un solo toque, soporte fijo

◇ Negative pressure back-up power system
Sistema de energía de respaldo de presión negativa

◇ German IGUA moving towline and soft cable
Línea de remolque móvil y cable blando IGUA alemán

◇ Anti-collision device on carriage
Dispositivo anticolidión en el carro

EQUIPMENT



INTRODUCTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Modelo	VTJET KJ-2513 UV Flatbed Printer Impresora de cama plana VTJET VJ-2513 UV	
Printhead Cabezal de impresión	Ricoh GEN5 Piezoelectric Grayscale Printhead Cabezal de impresión piezoeléctrico en escala de grises Ricoh GEN5	
Color Color	CMYK, CMYK+W, CMYK +LcLm	
Printing Resolution Resolución de impresión	600DPI, 900DPI, 1200DPI, 1800DPI, 2400DPI	
Printing Speed Velocidad de impresión	High speed mode Modo de alta velocidad	Up to 36sqm/h Hasta 36sqm / h
	Production mode Modo de producción	Up to 24sqm/h Hasta 24sqm / h
	High resolution mode Modo de alta resolución	Up to 16sqm/h Hasta 16m ² / h
Media Type Tipo de medio	Wood panel, Aluminum panel, Door plank, Paperboard, PVC expansion sheet, Ceilling panel, Glass, Ceramic, Acrylic, PVC, etc. Panel de madera, panel de aluminio, tablón de la puerta, cartón, expansión de PVC Plancha, panel de techo, vidrio, cerámica, acrílico, PVC, etc.	
Size of Material Tamaño del material	Maximum Printing Area: Panel: (2.75mx 1.4m) Área de impresión máxima: Panel: (2.75mx 1.4m)	
Print Size Tamaño de impresión	Maximum Print Area: Panel:(2,68mx 1.22m) Área de impresión máxima: Panel: (2,68mx 1,22m)	
Thickness of Material Espesor de material	Panel: ≤ 95mm	
Weight of Material Peso del material	Panel: ≤ 45 kg/m ²	
Image format Formato de imagen	Tiff, JPG, Postscript3, EPS, PDF, AI etc.	
Ink Tinta	Environmental protective UV ink Tinta UV protectora del medio ambiente	
UV Curing Lamp Lámpara de curado UV	LED Air Cooling System Sistema de enfriamiento de aire LED	
Power Supply Fuente de alimentación	AC 50hz/60hz, 220V(5%) 30A; 6.5kw	
Printing software Software de impresión	Photoprint/Maintop Photoprint / Maintop	
Operation environment Ambiente de operación	Temperature: 15-30°C(59-86°F) Temperatura: 15-30 ° C (59-86 ° F)	
	Humidity: 40-80% RH (non-condensing) Humedad: 40-80% RH (sin condensación)	
	Operating Noise: 80dB Ruido de funcionamiento: 80dB	
Machine Dimension Dimensión de la máquina	L4200 x W1800 x H1300mm, Net Weight: 1400kgs L4200 x W1800 x H1300mm, peso neto: 1400kgs	
Package Dimension Dimensión del paquete	L4260 x W1870 x H1600mm, Gross Weight: 1550kgs L4260 x W1870 x H1600mm, peso bruto: 1550kgs	

Distribuidor Local:



TO BE RECOGNIZED, TO BE TRUSTED.
PARA SER RECONOCIDO, PARA SER CONFIANZA.

VTJET Digital Technology Co., Ltd